



PCS



KLEINE
NETZWERKE

iDialog

400-1600 VA
Einphasig

Highlights

- Kompakt
- Total geräuschlos
- Modernes Design
- Fortschrittliche Kommunikation
- Automatischer Neustart
- Umweltschutz ECO Line
- Niedrigster Verbrauch



Die Produktpalette iDialog ist die ideale Lösung für den Schutz von PC und Peripheriegeräten im Büro und im privaten Umfeld. Die iDialog ist eine günstige und leicht zu installierende Lösung zum Schutz von:

- IT Komponenten wie PC, Media Center und Peripheriegeräten, Fernsehern, Home Cinema, Satelliten- und DVB-T Empfängern, DVD-Playern und Brennern;
- Modem und xDSL-Router;
- Kleine Haushaltsgeräte.

Total geräuschlos

Dank der Verwendung von Hochfrequenzkomponenten sowie der Abwesenheit von beweglichen Teilen, ist

die USV-Einheit vollkommen geräuschlos (0 dbA).

Fortschrittliche Kommunikation

Durch die Verwendung der PowerShield³ Software ist es möglich, bei einem Netzausfall die angeschlossenen IT-Geräte sicher herunterzufahren. PowerShield³ erlaubt eine wirkungsvolle und intuitive Steuerung der USV, mittels der Anzeige von Stabdiagrammen, die über die wichtigsten Informationen Auskunft geben.

Automatischer Neustart

Die USV-Einheit wird bei Rückkehr der Netzversorgung automatisch

MODELLE	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
LEISTUNG	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1200VA/720W	1600VA/960W
EINGANG					
Nennspannung	220-240 Vac				
Toleranz Eingangsspannung	230 Vac (+20/-25%)				
Frequenz	50/60 Hz automatische Erkennung				
AUSGANG					
Spannung in Abh. des Netzes	230 Vac (+20/-25%)				
Spannung in Abh. der Batterie	230 Vac (+/- 10%)				
Frequenz in Abh. der Batterie	50 o 60 Hz (+/- 1%)				
Wellenform	Pseudo-Sinus				
BATTERIEN					
Typ	VRLA AGM Bleibatterie wartungsfrei				
Wiederaufladezeit	6-8 h				
ANDERE MERKMALE					
Nettogewicht (kg)	3.2	3.4	6.6	7	
Bruttogewicht (kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Abmessungen (HxBxT) (mm)	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Abmessungen Verpackung (HxBxT) (mm)	278 x 300 x 138			370 x 400 x 170	
Kommunikation	USB			USB + RS232	
IEC-Ausgangssteckdose	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Normen	EN 62040-1-1 und Richtlinie 2006/95/EG; EN 62040-3 EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EG				
Prüfzeichen	CE; GS/Nemko				
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C				
Farbe	Schwarz				
Höhe und rel. Luftfeuchtigkeit	max. Höhe 6000 m, < 95% nicht kondensierend				
Mitgeliefertes Zubehör	2 Anschlusskabel für Verbraucher, 1 Kabel USB, Handbuch				

Netzausfalls nach Ablauf ihrer Autonomie ausgeschaltet hatte (Auto Restart).

Umweltschutz ECO Line

Riello UPS richtet sein Augenmerk seit jeher auf die Energieeinsparung. Aus diesem Grund hat das Unternehmen in der Serie iPLUG den Ausschalter eingeführt, um den Verbrauch bei längeren Ausfallzeiten zu senken.

Merkmale

- Produkt ECO LINE
- Reduzierter Energieverbrauch und 99% Wirkungsgrad
- Höchste Zuverlässigkeit beim Schutz der PCs, auch dank der Überwachungs- und Shutdown-

Software PowerShield³, die auf der Seite www.riello-ups.com gratis zum Download zur Verfügung steht.

- Installierbar auf PC mit den Betriebssystemen Windows 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OSX und Sun Solaris
- Mit ihren geringen Abmessungen, kann die kompakte iDialog überall auf oder unter dem Schreibtisch oder im Haus aufgestellt werden.
- Total geräuschlos: Die iDialog ist auch für den Schutz von nicht professionellen Geräten, wie Home Cinema, Brenner, DVD, Satelliten- und DVB-T Empfängern geeignet.

2 JAHRE GARANTIE

Anschlüsse

